

# Datenanlieferung

## Dateiformate

• PDF • TIF • JPG • PDF • TIF • JPG • PDF • TIF • JPG

Ihre Druckdaten sollten in folgenden Formaten angelegt sein:

- PDF
- TIF
- JPG

Ausnahme: Bei Broschüren mit Klebebindung können wir nur mehrseitige PDF-Dateien verwenden. JPG- und TIF-Daten werden bei diesen Produkten gegen einen Aufpreis von uns konvertiert..

### WICHTIG:

Sollten Sie Ihre Daten in einem Bildbearbeitungsprogramm wie z.B. Photoshop erstellen, dürfen diese ausschließlich als TIF- oder JPG-Datei geschickt werden.

Bitte reduzieren Sie die Ebenen auf die Hintergrundebene.

Bitte keine Alphakanäle und Beschneidungspfade.

Dies gilt auch für Photoshop-Dateien, die in einem Layoutprogramm platziert werden.



### PDF

Die PDF-Daten müssen dem PDF X3A-Standard entsprechen:

- PDF-Version 1.3
- keine Transparenzen
- keine Kommentare und Formularfelder
- keine Verschlüsselungen (z.B. Kennwortschutz)
- keine OPI-Kommentare
- weitere Informationen zu PDFX3A finden Sie unter <http://de.wikipedia.org/wiki/PDF/X>

### TIF

- Datei auf Hintergrundebene reduzieren
- keine Alpha-Kanäle
- keine Freistellungspfade
- Ohne Komprimierung speichern, Pixelanordnung Interleaved

### JPG

- Nur Standard JPG-Format verwenden (z.B. kein JPG 2000)
- Mit maximaler Qualität und Baseline (Standard) speichern

### Zusätzlich gilt:

- Alle Schriften in Pfade konvertieren
- keine Ebenen
- Keine Drehungen der Seiten im PDF-Dokument

# Datenanlieferung

## Datenformat/Beschnitt

Bitte legen Sie die Druckdaten wie im Datenblatt zum jeweiligen Produkt beschrieben an.

### **ACHTUNG:**

Halten Sie bitte unbedingt die im Datenblatt angegebenen Sicherheitsabstände ein. Die Papierverdrängung kann bei Broschüren aus produktionstechnischen Gründen nicht berücksichtigt werden.



## **Auflösung**

- großformatige Produkte (DIN A2 und größer): 100 bis 150 dpi
- großformatige Aufkleber (außer DIN A3): 150 - 200 dpi
- Plots (außer DIN A3): 150 - 200 dpi
- alle anderen Produkte: 300 dpi

## **Farbe**

- Farbmodus: CMYK oder Graustufen, 8 bit/Kanal
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)

## **Schriftgrößen**

- Schriftgrößen unter 6 pt vermeiden

## **Schwarz richtig anlegen:**

Schwarze und graue Objekte, wie z.B. Texte oder Linien in einem reinen Schwarz anlegen (z.B. Cyan 0%, Magenta 0%, Gelb 0%, Schwarz 50% oder Cyan 0%, Magenta 0%, Gelb 0%, Schwarz 100%).

Tiefschwarz wie z.B. Cyan 40%, Magenta 0%, Gelb 0%, Schwarz 100% ist für Texte und Linien nicht geeignet, da es hierbei Passungenauigkeiten entstehen können.

## **Linienstärken**

- Bei dunklen Linien auf hellem Hintergrund bitte eine Stärke von mind. 0,25 pt verwenden
- Bei hellen Linien auf dunklem Hintergrund eine Linienstärke von mind. 0,5 pt verwenden

## **Nummerierung**

- Immer ein Feld freilassen, ca. 50 x 12 mm
- Von 00.000 - 99.999 möglich (bitte angeben)
- nur Schwarz möglich


# Datenanlieferung

## Perforation

- Immer als 5mm lange Linie anlegen und 3mm außerhalb des Dokuments platzieren.

(ACHTUNG: Linien auf der Datei werden sichtbar gedruckt)

- Perforation nur senkrecht möglich (Linie)



## Mögliche Perforationen:



## So nicht:

